

## FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

<b>Modellnavn:</b>	VikingBad Eira servantbatteri
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Komponenter og tilkoblinger</b>	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817
------------------------------------	---

### Montering

<b>Montering</b>	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre.
<b>Tekniske data</b>	<p>Vanntrykk: max: 1 MPa.          Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa          Prøvetrykk: 1,6 Mpa          Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C.          Annbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C          Vekt: 0,96 kg</p>
<b>Vedlikehold</b>	<p>Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.  <b>Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes!</b></p>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.