

## FDV Dokument for VikingBad Mie servantskap

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Modellnavn:</b>   | Mie 80 Std   |
| <b>Leverandør:</b>   | VikingBad AS   |
| <b>Telefon/Faks:</b> | 37 09 06 00 / 37 09 06 01                                |
| <b>Epost:</b>        | <a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a> |
| <b>Web-adresse:</b>  | <a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>   |

### Egenskapsdeklarasjon

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Anvendelse /<br/>Installasjon</b> | Mie 80 Std servantskap er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.   |
| <b>Tekniske data</b>                 | Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde):<br>80x46x57 cm<br><br>Nettovekt: 30 kg  |
| <b>Bestanddel</b>                    | Mie 80 Std servantskap er bygd av lakkert MDF og fuktbestandige sponplater som er produsert etter den europeiske norm E1. Skrogene består av 18mm fuktbestandig melaminbelagt sponplate på begge sider, eller 18mm lakkerte MDF-plater (Medium Density Fiberboard). Skuffer består av melaminbelagte MDF-plater, 15mm tykke. Tykkelsen på melamin er 95-105 g/m <sup>2</sup> . MDF plater er lakkert med 3 lag grunning/lakk. Fargekode på lakk: Hvit høyglans: NCS S-0300-N, Sort høyglans: NCS S-9000-N. Måltoleransen på plater er +/- 0,2mm. Kantlist på skuffer er 1mm. Kantlisten er påført med smeltelim ved 200-220 °C. Skuffeskiner og dørhengsler i stål og plast. |

### Service- og vedlikeholdsinstruks

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Vedlikehold</b> | Fronter og skrog: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.<br>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.<br><b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b><br><b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b> |
| <b>Destruksjon</b> | Produktet leveres på godkjent søppelfylling.   |
| <b>Annet</b>       | Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.   |