



5510 Nautic klosett med skjult P-lås for gulvmontering



Features

- Ren design
- Heldekkende kondensfri spylesisterne
- Stille påfylling
- Opphøyd trykknapp
- Justerbar vanntilkopling
- Sittehøyde 420 mm
- Skjult feste mot gulvet
- Kan utstyres med armstøtte 3055
- Glasert under vulst
- Flere setealternativer
- C+ som ekstrautstyr

Artikkelnavn	Artikkelnummer	NRF- nummer	EAN- kode
5510 uten sete. Dobbelspyling.	GB115510301203	6023021	7391530063041
5510, uten sete. Dobbelspyling med C +.	GB1155103R1203	6023022	7391530063102
5510, uten sete. Enkelspyling.	GB115510601203	6023024	7391530063140

Montering

Montering ved hjelp av medfølgende feste som skrues i gulvet med to skruer. Alternativ montering mot gulv med lim. Dekkhetter for skrue samt hvit blindplugg for skruehull ved liming følger med. Sisternen er avrundet og plassbesparende og egner seg derfor godt for plassering i hjørne. Med P-lås kan avløpet koples mot gulv, direkte mot vegg eller mot sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn 90 grader). Se medfølgende monteringsinstruksjoner. Monteringsdeler følger med.

APPROVAL & STANDARDS

- Tilkoplingsdimensjoner: EN 33
- Funksjonskrav: EN 997

Kompletterende produkter

- Nautic hardt sete med SC/QR, svart
- Nautic hardt sete med rustfrie fester, hvitt
- Nautic Standardsete, hvitt

