


Rørkjøp UNIVERSAL 1156 SC & LO,
inkl. D58 universalbeslag



Nr. 1156000-D58999



NRF nr.	6190901												
Produktbeskrivelse	Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast inkl. lift-off beslag i rustfrit stål - inkl. D58 universal beslag i rustfrit stål med lift-off - senteravstand: 112 - 197 mm - belastning på setering 180 kg - kan brukes på de fleste toaletter - 10 års garanti												
Fargeprogram	000 hvit												
Beslags overflate	999 Rustfrit stål												
Reservedeler	A4001 Buffer til sete, oval A4003 Buffer til look, rund D58999 Komplette mont. beslag												
Vektangivelse	Nettovægt ca. 1,908 kg, inkl. beslag												
Pakning	<table><thead><tr><th></th><th>Mål:</th><th>Vægt:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Enkeltkartong</td><td>463x391x69 mm</td><td>2,38 kg</td></tr><tr><td>5 enkeltkartonger i en masterkartong</td><td>348x472x400 mm</td><td>11,9 kg</td></tr><tr><td>12 masterkartonger (60 seter) på en palle</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Mål:	Vægt:	Enkeltkartong	463x391x69 mm	2,38 kg	5 enkeltkartonger i en masterkartong	348x472x400 mm	11,9 kg	12 masterkartonger (60 seter) på en palle		
	Mål:	Vægt:											
Enkeltkartong	463x391x69 mm	2,38 kg											
5 enkeltkartonger i en masterkartong	348x472x400 mm	11,9 kg											
12 masterkartonger (60 seter) på en palle													



D58



RØRKJØP

Det beste valget

Materialebeskrivelse

Toalettsete:

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består av 67% ureaformaldehydharpiks % Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og etter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Demper sett::

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast.
Demperveske: Silikonolie

Beslag:

Rustfritt stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dekker i 10 år for materiale- og fabrikkasjonsfeil.
Der tages forbehold for trykfeil, tekniske endringer og modelafvigelser.