

# VICLEAN I-100 DUSJTOALETT

## PRODUKT INFORMASJON

### 1 . POSISJON



Modell	V0E100
Kolleksjon	ViClean
PROJEKT	DESIGN
Vekt	34 kg
Beskrivelse	ViClean-I 100, DirectFlush Sanitær porselen Strøm - og vanntilkobling må være tilgjengelig. Bruk bare i arbeidstrykkområde mellom 0.1 Mpa (dynamisk) and 1.0 Mpa (statisk), Bruk bare i et vanntemperaturområde mellom 10° C og 35°C festesett inkludert EN 997, EN 1717 med vannbesparende AQUAREDUCT® system: spylevolum 3 / 4,5 liter individuelle emballasjematerialer sammensatt av: <b>ViClean dusjtoalett-I 100</b> , 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz, inkl. fjernkontroll, sete med lokk. Bestill kompativelt toalettelement separat.
Spylevolum	3 / 4,5 l
Installasjon	veggmontert
Avløp	horisontalt avløp
Materiall	Sanitær porselen
Leed	4
Spesifikasjonstekst	ViClean; - I100; Dusjtoalett uten spylekant; ViClean-I 100, DirectFlush; Sanitær porselen; Oval; veggmontert; Strøm - og vanntilkobling må være tilgjengelig. Bruk bare i arbeidstrykkområde mellom 0.1 Mpa (dynamisk) and 1.0 Mpa (statisk), Bruk bare i et vanntemperaturområde mellom 10° C og 35°C festesett inkludert EN 997, EN 1717 med vannbesparende AQUAREDUCT® system: spylevolum 3 / 4,5 liter horisontalt avløp; individuelle emballasjematerialer sammensatt; Bestill kompativelt toalettelement separat.

## FARGER

White Alpin CeramicPlus	V0E100R1	4051202737573
Glossy Black CermaicPlus	V0E100S0	4051202005245

TEKNISK TEGNING

V0E100

